CWF　カラーイングクリヤー　取扱説明書

用　途	セラウッド CWF-20 専用一液カラーイングクリヤー
配　合	カラーイングクリヤー：シンナー＝100：100〜150
希釈シンナー	低温時（15℃以下）　CW-T-100・CW-T-200 中温時（15〜25℃）　CW-T-500 高温時（25℃以上）　CW-T-800・CW-T-ﾘﾀｰﾀﾞｰ
適正粘度	7〜8 秒　（岩田 NK-2 カップ、調合時粘度）
適正塗布量	2〜４ g/尺²

注意事項

・正常な塗膜物性を得るために、専用シンナーをご使用ください。
・下地はウレタン、UV、ポリエステル系と幅広く密着しますが、他社品の中塗りを御使用の場合、特殊な塗料であるために、物性や密着等充分な確認の上、御使用ください。
・塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。
・本品は 1 液型塗料の為、必ず 2 液型の CWF-20 を充分に塗り重ね、なじませて下さい。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。この資料は、私どもの最良と思われるデータに基づいて作成されておりますが、貴社にて御使用の際は充分にテストの上、ご使用下さいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社